

产品特性

● VCC-4K812B-MNU



- 高质量4K成像3840x2160/60fps
- 变焦: 光学 12X
- 视频输出: IP+HDMI2.0+USB 3.0 / 2.0
- 水平视场角: 72.5°
- HDMI 分辨率高达2160p60, 1080P60
- 支持UVC适用于Huddle Space云的视频会议应用
- IP 分辨率高达2160P60
- 控制方式: RS232, RS422/485, IP/Onvif/Visca Over IP
- 支持在线视频流IP协议RTSP、RTMP
- 电源: 12VDC, PoE (IEEE802.3at)

功能特色

- 适用场景: 视频会议, 教室, 广播, 教育, 企业培训, 远程教育。
- 双输出PTZ摄像机具有高分辨率视频和出色的图像质量, 可为统一通信会议应用程序提供无延迟的4K HDMI视频以及远程IP流和USB视频。
- USB3.0视频用于基于Huddle Space云的视频会议应用。
- 高质量非常安静平滑的云台控制, 专为需要高变焦率和可变慢速控制的应用而设计。
- 运行放大应用时自适应缓慢的移动速度。
- 云台转动速度可调, 0-5个等级。
- 支持在线视频流IP协议RTSP、RTMP。
- 控制方式: RS232/RS422/RS485, IP/Onvif/Visca-Over-IP, UVC, 红外遥控器. 它为您提供本地控制和远程控制, 没有距离限制。
- 通过预设和快速访问操作可恢复图像参数设置。
- 独立的PoE + (IEEE 802.3at) 电源和DC 12V。
- 通过IP进行固件升级。
- 支持正装/吊装,带图像翻转功能。



订货型号

- VCC-4K812B-MNU

规格参数

型号	VCC-4K812B-MNU
机芯参数	
成像器件	Sony 1/2.5" Exmor R CMOS 851 万像素
镜头	3.86~43.32mm
光学变倍	12X
水平视场角	72.5°(W)~6.86°(T)
光圈	F1.8(W)~F3.68(T)
最低照度	Color:0.005lux; B/W:0.0005lux
快门速度	1/25~1/30000s
聚焦	Auto Focus, Manual Focus,
白平衡	AUTO, Indoor, Outdoor, OPW, USER, SVL, MANUAL
曝光	Auto, Manual, Iris PRI, Shutter PRI
特征	翻转, 镜像, 透雾, 背光补偿, GAMA
宽动态	支持
透雾模式	支持
图像翻转	支持
降噪	2D / 3D
信噪比(S/N)	≥50db
机电参数	
水平角度	水平: ±175° (变倍与转动速度自适应范围: 0.05°~100°/S)
垂直角度	垂直: +90°~-30° (变倍与转动速度自适应范围: 0.05°~50°/S)
预置位	255个 (调用速度: 最高150度/秒)
预置位速度	0-5个级别可选
预置位记忆	支持 (图像参数的预设记忆)
上电动作	支持
使用环境	室内
接口参数	
视频输出	HDMI, IP, USB 3.0 同步输出
视频输出 (HDMI)	4K(3840x2160)60P/59.94/50P/30P/29.97/25P/23.98, 1080P 60P/59.94/50P/30P/29.97/25P/23.98,1080i 60i/50i,720P 60P/50P
色彩空间	YUV422, RGB
音频输入/输出	3.5mm接口, 音频输入*1, 音频嵌入HDMI、USB、IP输出
控制接口	1XRJ45: IP; 2XRJ45: RS232/RS422/RS485,红外遥控
控制协议	VISCA / Pelco D / Onvif / VISCA over IP
系统升级	通过 IP 进行系统升级
USB 信号	
USB端口	USB 3.0 / 2.0
编码	YUV / H.264 / MJPG
视频格式	H.264: 3840x2160、1920x1080、1280x720、800x600、704x576、640x480、320x240 MJPG / YUV: 1920x1080、1280x720、800x600、704x576、640x480、320x240
兼容集成	UVC1.1, UAC1.0
网络	
视频压缩	H.264 / H.265
IP视频格式	主码流: 4K: P60/50/30/25; 1080p: 60/50/30/25; 辅码流: 1280x720,704x576,640x480,640x360,576x480,352x288,320x240 ,320x180 @30fps
协议	TCP/IP, ICMP, ARP, RTP, RTSP, RTMP, UDP, HTTP, DNS, DHCP, FTP, NTP
多码流	2数据流功能将实时满足各种带宽, 帧速率和存储要求
音频压缩	AAC
OSD	自定义OSD
兼容集成	ONVIF, VISCA Over IP
常规参数	
工作温度	-10 to +50 (°C)
工作湿度	≤80% 适用
电源输入	DC 12V, PoE+ (IEEE 802.3at)
功率	15W
尺寸	260x160x193mm
重量	2.7kg