

## ● VCC-HD310-U3

## 产品特性



- 视频分辨率：HDMI/USB3.0 最高支持1080p60
- 光学变焦：10X
- 视场角：60.9°
- 视频输出：USB2.0/3.0,HDMI
- 支持UVC1.5, UAC2.0
- HDMI与USB视频独立输出
- 与对应的视频应用软件配合使用
- 可兼容第三方USB设备

## 设计特色



- 紧凑而现代的外观设计，适用于中型或小型会议室
- 静音云台控制技术，运转平顺，宁静
- 与常用的UC视频应用软件配合使用，可用于基于云的视频会议软件或应用程序
- 通过USB2.0进行固件升级

## 功能特色

- 中型或小型的视频会议，视频通信即插即用
- 可支持HDMI视频输出
- 虚拟COMM端口可用于第三方系统集成
- 可设置128个预置位（速度150°/s，使用遥控器可设置6个预置位），预置位速度等级：0-5
- 云台转动范围：水平±175°（速度范围：0.05°-100°/s）
- 内置麦克风
- 控制方式：USB3.0，红外遥控器
- 支持正装/吊装红外遥控器



红外遥控器



# 产品特性

## 型号

VCC-HD310-U3

## 机芯参数

成像器件	1/2.8" CMOS 213万像素
镜头	光学变焦10X,f=4.7~47mm
数字变倍	16X
视场角	60.9°(W)~6.43°(T)
光圈	F1.6(W)~F3.0(T)
最低照度	0.5Lux (彩色), 0.1Lux (黑白)
聚焦	Auto Focus, Manual Focus
白平衡	AUTO, ATW, Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB
日夜模式	支持
WDR	支持
降噪	2D/3D
信噪比 (S/N)	≥50db
图像翻转	支持
OSD	支持

## 机电参数

水平角度	水平: ±175° (变倍与转动速度自适应范围: 0.05°~100°/S)
垂直角度	垂直: +90°~-30° (变倍与转动速度自适应范围: 0.05°~50°/S)
预置位	128个 (调用速度: 最高 150度/秒)
上电动作	支持
使用环境	支持

## 接口参数

输出方式	USB3.0(兼容USB2.0), HDMI
视频输出 (HDMI)	1080P60 / 50 / 30 / 25, 720P60 / 50
视频输出 (USB2.0/3.0)	1920x1080,1280x720,1024x768,960x540,850x480,800x600,768x448,720x576,720x540,720x480,720x404,640x360,640x480,352x288
USB接口	1XUSB3.0 (Type B), 1XUSB2.0 (Type A,仅用于固件升级)
音频输入	内置麦
控制	红外遥控器, 虚拟 COMM, UVC1.5
兼容	USB30, UVC15 & UAC20

## 常规参数

工作温度	-10 to +50 (°C)
工作湿度	≤80% 适合使用
电源输入	DC12V
功耗	12W
尺寸	φ 138x162mm
净重	1.28kg

## 订货型号

- VCC-HD310-U3

# 尺寸图

