

BOLiN

EX-ULTRA
室外云台摄像机



EXU420F

重新定义室外PTZ摄像机的体验

4K60 室外云台摄像机

EXU420F室外4K60云台摄像机配备索尼4K图像传感器，变焦范围为20倍，提供4K60高质量超高清图像，输出HMDI、12G-SDI、光学SDI和Fast HEVC IP视频流，并支持的Fast HEVC硬件和软件完全兼容，可在室外环境甚至极端天气条件下进行现场制作。

产品特性

EXU420F



- Sony 4K 图像传感器
- 20X 变焦范围
- 分辨率 4K60, 1080i59.94, 1080p60
- IP 视频分辨率: 高达 2160p60, 1080p60
- 视频输出: 同时输出12G-SDI, HDMI2.0, IP, SFP光纤 SDI视频
- 支持 RTSP, RTMP, SRT
- Visca over IP, Onvif, Free D, 支持串口控制
- 防水等级 IP67



4K
60fps

ZOOM
20X

HDMI
2.0

12G-SDI

OPTICAL

IP
H.265
HEVC

**ULTRA LOW
LATENCY**

VISCA
over
IP

RTSP
RTMP

FreeD

SRT
READY

Onvif

IP67

图像模块

- EXU420F 4K60 室外云台摄像机配备索尼图像传感器和超高分辨率20X光学镜头，该图像模块与基于AI算法的ISP集成，提供高质量、清晰、无噪点的4K60fps超高清彩色图像。
- 该摄像机可输出4K60和全高清出色广播级质量的彩色图像，具有出色的低感光度。
- 1/2.8英寸索尼高质量图像传感器
- 采用 20X 高分辨率光学变焦
- AI智能人脸检测聚焦和自动曝光
- 支持WDR
- 伽玛等级

功能特点

EXU420F 输出接口

双12G-SDI输出	HDMI 2.0	SFP 光纤 SDI输出	Genlock
全高清 IP 流	AVC/HEVC	RTSP, RTMP, RTMPS, SRT	真三输出
所有的视频嵌入音频	XLR 广播级音频 输入/输出	自定义OSD字符	串口/IP 控制
高质量	低延时	低带宽	电源输出

广播SDI格式和标准

全格式

3840 x 2160P 60/50/30/29.97/25/24/23.98
1920 x 1080P 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
1920 x 1080i 60/59.94/50
1280 x 720P 60/59.94/50

SDI 标准

SMPTE 292M
SMPTE 296M (1.5Gb/s)
SMPTE 424M
SMPTE 274M
SMPTE 425-A (3Gb/s)
SMPTE 2081(6Gb/s)
SMPTE 2082-1(12Gb/s)
并支持SMPTE352 SDI元数据

- 外部Genlock同步
- 音频嵌入到所有的视频输出
- XLR广播音频输入输出
- 屏幕叠加字符
- 所有固件通过IP升级
- Tally 灯
- 可给第三台设备供电
- POE++和DC 36V
- 内置雨刷
- 防水等级 IP67，带有尾部防水盖，可永久安装
- 带有电缆支撑的防护罩，适合三脚架安装使用

功能特点


集成FreeD协议用于VR/AR视频制作

FreeD有助于提供Bolin云台摄像机在跟踪指定对象和人员时智能平滑地平移、倾斜和缩放所需的所有轴数据。广播公司可以将Bolin的FreeD云台摄像机与先进的软件结合后可自动执行复杂的摄像机操作，并产生令人惊叹的效果。它对于具有基带视频源的虚拟实时视频制作特别有用，配备 Bolin 云台摄像机，具有超低延迟 AV Over IP 流媒体。




人工智能自动对焦和自动曝光

采用 Bolin 最新的人工智能面部分析引擎构建，可实现智能对焦和智能曝光，从而在复杂的照明环境下提供更快、更精确的对焦和改进的面部自动曝光。



控制方法

- IP控制、串口控制、红外遥控、API-软件控制
- 支持的协议：VISCA Over IP、ONVIF、VISCA、PELCO P/D、FreeD




输出



真三输出

同时输出SDI、HDMI和IP，可以为不同的应用设置不同的分辨率





FAST HEVC

高质量
低带宽
低延时

- 高达4K60
- 双码流, 支持组播
- RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, ONVIF
- IP控制协议: Visca Over IP, Onvif
- 兼容标准的AVC/HEVC
- 软件解码和硬件解码
- H.264/265的编解码, 来自Xilinx MPSoC开放平台

FPGA 硬件编码,
配备AMD Zynq™ UltraScale+™ EV MPSoC


只需 45Mbps 带宽, 传输 4K60 4:2:2 12bit
延迟少于 2 frame/s (32ms)

*FAST HEVC 性能对比

方案	平台	编码	1080p59.94/60			2160p59.94/60		
			质量	延时 (点对点)	带宽	质量	延时 (点对点)	带宽
H.264/265 AVC/HEVC	软件 SOC	标准 HEVC	420SP(NV12)	4 frame/70ms	8Mbps	420SP(NV12)	25 frame/430ms	16Mbps
	硬件 SOC	Stand HEVC	4:2:2/12bit	2 frame/30ms	8Mbps	NA		
	硬件 FPGA	FAST HEVC	4:2:2/12bit(NV16)	2 frame/25ms	8-30Mbps	4:2:2/12bit(NV16)	2 frame/30ms	16-65Mbps
NDI	硬件 FPGA	Full NDI	4:2:2/10bit	3 frame/50ms	150Mbps	4:2:2/10bit	4 frame/70ms	300Mbps
Dante AV-Ultra	硬件 FPGA	JPEG 2K	4:2:2/12bit	1 frame/6ms	250Mbps	4:2:2/12bit	1 frame/8ms	550Mbps


*结果可能因网络配置和管理设置而有所不同

开放平台



Bolin FAST HEVC摄像机可以通过标准的HEVC解码器进行解码, 但没有超低延迟
HEVC编码器/摄像机设备可以由Bolin FAST HEVC解码器解码, 但没有超低延迟


工作流程



坚固耐用



遮阳板和
隐藏式雨刷



内部机械部件均为
不锈钢/黄铜/金属



IP65防护罩
用于三脚架安装





IP67防水盖，
用于室外安装

- 抗风强度高，在风速0-15米/秒正常运行，15-30米/秒可旋转移动，30-60米/秒机身无损坏
- 内置加热与除霜装置
- -40°C至60°C（-40°F至140°F）下可运行



安装

- IP67 墙壁安装支架 (ES-WM)
- 快速安装支架
- 布线导管/管道接口
- 直立/挂式安装
- 防水套件
- 天花板悬挂式安装 (C-PMBA)



底座安装 (QR-BM)

- 用于平面直立安装
- 快速安装板



现场制作

- 三脚架安装
- 三脚架安装防水盖
- 电缆支架
- 1/4"、3/8" 三脚架螺纹



平衡准确的运动

- 水平转动: 340° (-170° 至 +170°); 自适应速度 0.08° - 60°/s or 0.08° - 120°/s
- 垂直转动: 205° (-35° 至 +170°); 自适应速度 0.08° - 60°/s or 0.08° - 120°/s
- 预置位: 255 个, 速度60°/s or 120°/s
- 0~5级可调, 精度: 0.1°
- 预设图像配置
- 支持预置位冻结功能
- 云台可设置运动轨迹
- 噪音小于NC35
- 采用ZDP (零偏差定位) 技术, 确保长时间运行角度0偏移



Tally灯

360度环视Tally灯

不需要Tally灯时可移除



规格参数

型号	EXU420F
机芯参数	
成像器件	1/2.8" CMOS 图像传感器
有效像素	829万像素
分辨率	3840x2160
镜头	20X
数字变倍	16X
水平视场角	78.59° (W)~4.92° (T)
垂直视场角	48.39° (W)~2.79° (T)
焦距	f= 3.55 mm (WIDE) ~ 71 mm (TELE)
最小物体距离	1cm
光圈	F2.0 (Wide) ~ F3.8 (Tele)
最低照度	0.5lux (color) , 0.1lux (black)
快门速度	1/60-1/10000 sec (21steps)
聚焦	Auto, Push, Manual
白平衡	Auto, Indoor, Outdoor, OPW, ATW, Manual, USER, SVL
曝光	Auto, Manual, Shutter /Iris priority
特征	背光补偿、翻转、镜像、白/夜模式、防闪烁、对比度、效果、锐度
WDR	120db
彩色增益	支持
彩色色调	支持
Gamma	支持
Gamma 等级	0-4
色彩矩阵	/
降噪	2D / 3D (0-100)
信噪比	≥50db
E-Flip	支持
透雾	支持
高灵敏度	支持
日/夜模式	支持
背光补偿	支持
AI人脸检测聚焦	支持
AI人脸检测自动曝光	支持
场景样式	默认、清晰、明亮、柔和
聚焦区域	人脸优先、全区域、上/中/下区域
机电参数	
水平角度	水平: 340° (~170° ~ +170°); 转动速度自适应范围 0.08° ~ 60° /s or 0.08° ~ 120° /s
垂直角度	垂直: 205° (-35° ~ +170°); 转动速度自适应范围 0.08° ~ 60° /s or 0.08° ~ 120° /s
速度比例	平移/俯仰速度与变焦范围成正比
预置位	255个预置位, 速度60°/s or 120°/s, 0~5级可调, 精度: 0.1°
预置位记忆	预置位可以存储摄像机图像参数(背光补偿、白平衡、自动曝光、亮度、光圈、快门、增益、效果、降噪、镜像、伽玛、曝光补偿、色相、对比度等)和PTZ位置
预置位冻结	支持, 开/关
云台轨迹	支持 4个
巡航	支持12个
静音	运行速度为 60°/30°/15°/秒或更低时, NC55(45/35) 或更低
上电动作	支持
FreeD	支持, 用于 AR/VR 摄像机跟踪的 FreeD 协议, 通过IP控制 (通过固件升级)
位置偏差校正	光学
转动半径	水平: Φ 400 mm 垂直: Φ 480 mm
环境	室外, IP67标准, 防水防尘
防护	C5级耐盐涂料
风荷载耐久性	0-15米/秒 正常运行; 15-30米/秒 可旋转移动; 30-60米/秒 机身无损坏
雨刷	支持
加热器	支持
除霜器	支持
接口参数	
HDMI 视频输出	HDMI 2.0 Type A
SDI 视频输出	12G-SDI, SMPTE424/SMPTE292 标准, 75Ω BNC x 2, SDI/PM 输出有OSD显示
SDI 光纤输出	12G-SDI光纤输出 (不含光模块)。可拆卸插槽, 连接器:双工LC(可选ST, LC或SMPTE)
	光模块:单模1310nm DFB-LD发射器和PIN接收器; 符合MSA SFP+ SFF-8402规范
网络端口	RJ45X1, 标准 10M/100M/1000M Base-TX 以太网, 用于 IP 控制/视频输出/音频输出/系统固件升级
系统同步	内部/外部同步 (BBS/三级同步)
外部同步输入	Genlock、BNC 连接器、BBS (黑场同步)、支持三电平同步
音频输入	2 通道, XLR 平衡输入 (迷你 XLR 连接器)
	输入信号电平: +4 dBu/0 dBu/-20 dBu (可在菜单中选择), •音量可变范围: -40 dB 至 +12 dB (可在菜单中以 1 dB 为步长更改)
音频输出	嵌入HDMI、SDI和IP输出
Tally 灯	红色, 绿色, 位于正面
拨码开关	-
系统升级	通过IP升级摄像机MCU、FPGA和编码器的程序
电源连接器类型	输入: DC 36V / AC 24V, XLR连接器
	输入: RJ45, PoE++ (IEEE802.3bt)
	输出: DC 12V
控制接口	RJ45x1-RS422, RJ45x1-IP控制, 红外遥控
控制协议	串口:VISCA、PELCO P/D、FreeD; IP:VISCA Over IP, ONVIF 协议

规格参数

HDMI视频信号	
HDMI 视频格式	3840 x 2160p/59.94/60/50/29.97/30/25/23.98/24 ; 1920 x 1080p/59.94/60/50/29.97/30/25/23.98/24 1920 x 1080i/59.94/60/50; 1280 x 720p/59.94/60/50
色彩精度	12bit(HDMI), YCbCr, 4:2:2
色彩空间	YUV; RGB
OSD菜单显示	支持
屏幕标题	支持
SDI视频信号	
SDI视频格式	3840 x 2160p/59.94/60/50/29.97/30/25/23.98/24 ; 1920 x 1080p/59.94/60/50/29.97/30/25/23.98/24 1920 x 1080i/59.94/60/50; 1280 x 720p/59.94/60/50
色彩精度	10bit(SDI), YCbCr, 4:2:2
色彩空间	YUV
标准	SMPTE 292 (1.5Gb/s)、SMPTE 424、SMPTE 425-A (3Gb/s)、SMPTE 2081、SMPTE 2082-0/1 标准/75Ω (BNC x 1), 支持SMPTE352 SDI元数据
真双输出	HDMI和SDI信号可以以不同的格式输出
OSD菜单显示	支持
屏幕标题	支持
网络视频信号	
视频编码	AVC-H.264/HEVC-H.265
IP分辨率/帧率	3840 x 2160p/59.94/60/50/29.97/30/25/23.98/24; 1920 x 1080p/59.94/60/50/29.97/30/25/23.98/24 1920 x 1080i/59.94/60/50; 1280 x 720p/59.94/60/50
真双输出	IP、HDMI、SDI信号可设置不同格式
IP 协议	TCP/IP、IGMP、ICMP、ARP、QoS、SNMP、UDP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、UPNP、SRT
应用协议	RTMP, RTSP, RTP 流 (单播, 组播), MP2TS over UDP (单播, 组播), MPEG-TS over UDP, MPEG-TS over RTP
色彩空间	YUV420 8bit、YUV422 8bit、YUV422 10bit
多码流	2 码流
音频压缩	32-128Kbps(AAC-LC) 可选
OSD	自定义OSD
兼容集成	ONVIF2.4 (Profile S), VISCA Over IP
带宽 (结果可能因网络配置和管理而异设置。)	30-50Mbps, 4kp60 10 bit 4:2:2
	10-20Mbps, 1080p60 10 bit 4:2:2
延迟(整体延迟可能会增加,具体取决于网络配置)	2-3帧 (2160p60延时 < 45ms 点对点)
浏览器兼容	跨浏览器兼容性 - HTML5 支持 Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox 和 Safari
常规参数	
工作温度	-40°C至60°C (-40°F至140°F), (不建议使用PoE, 当0°C (5°F) 或更低时, 将自动加热)
工作湿度	100%适用 (无冷凝)
电源输入	DC 36V / AC24V, PoE++(兼容IEEE802.3bt, Type 4 Class8)
	建议在环境温度低于0°C时不要使用POE
功率	最小: 30W (静止状态, 无运动); 最大功率: 常温下70W, 低温下127W (0°C或更低时加热器运行的满载负荷)
安装方法	直立或悬挂, 为了确保安全, 必须使用提供的安装支架固定装置
安装	吸顶式、壁挂式、重型三脚架
提手	内置便携式提手
雨刷	支持,隐藏设计
三脚架螺孔尺寸	1 x 3/8", 1 x 1/4"+安全锁定点
机身颜色	深灰色
摄像机-尺寸	223.5x265x419.5mm
重量	10kg
毛量	约12kg

订单信息

- EXU420F (4K60, 20X, Fast HEVC, 灰色)

配件

标有 * 的项目是选购项



VCC-RC-2
红外遥控器



P36-4L (Lock)
DC 36V 4A 电源适配器



EG40F
*Fast HEVC解码器



C-PMSB
* 适用于吊顶/硬天花板的吊式安装



ES-WM
*壁式支架



C-PMBA
*吊装底座安装适配器



QR-BM
* 底座安装



BL-PP97
* 97W POE 供电器



BLA-10
* LEMO连接器
10 针迷你转 XLR L/R 输入/输出



BL-M-CMA
* 适用于角装





BL-M-PMA
* 适用于柱装



B-OSM-12
* 12G-SDI SFP光模块

尺寸图

单位: mm



所有型号和规格如有更改，恕不另行通知。
所有品牌名称和注册商标均为其各自所有者的财产。